


U-profiilit lasin päälle


Alumiiniset U-profiilit




- Minimalistinen käsiohdejärjestelmä, joka suojaa ja sitoo toisiinsa kaidelaseja.
- Sopii lasipaksuuksille (mm):
12; 12,76; 13,52; 16,76; 17,52; 20,76; 21,52
- Materiaali: alumiini 6063 T66
- Pintakäsittely: "harjattu RST-efekti" anodisointi / RAL-jauhemaalattu
- Asennuksessa käytettävä asennusliimaa
- Liituskappaleet ja päätylevyt saatavilla erikseen



HRU.135



HRU.175



HRU.215


Koodi	Lasin paksuus
HRU.135	12–13,52 mm
HRU.175	16,76–17,52 mm
HRU.215	20,76–21,52 mm

Alumiinisten U-profiilien liituskappaleet




Koodi	Tyyppi
HRU.C1	Kulmaliitos 90°
HRU.C2	Suora jatkoliitos 180°

LISÄTIETOJA: Materiaali: ruostumaton teräs
Asennuksessa käytettävä asennusliimaa.



HRU.C1




HRU.C2

Alumiinisten U-profiilien päätylevyt



Koodi	Lasin paksuus	A x B
HRU.EC135	12–13,52 mm	18 x 18 mm
HRU.EC175	16,76–17,52 mm	22 x 22 mm
HRU.EC215	20,76–21,52 mm	26 x 26 mm

LISÄTIETOJA: Materiaali: ruostumaton teräs
Asennuksessa käytettävä asennusliimaa.





R · FIX

www.rfix.eu